

ROLL-TO 50

Anschrift


Firma _____ Datum _____
 Ort _____ Tel./Fax _____
 Herr / Frau _____ Email _____

Bestelldaten

Anfrage Bestellung Lieferdatum _____ Stück _____

Typ mit Abmessungen (Basisdaten)


Aufrolltyp



Rahmenmaße

B= lichte Öffnungsbreite _____ mm
 H= lichte Öffnungshöhe _____ mm


Dachzugtyp



Rahmenmaße

B= lichte Öffnungsbreite _____ mm
 H= lichte Öffnungshöhe _____ mm
 L= Innenkante Blende oben _____ mm
 bis mitte Federrolle

Kombityp
(Dachzug/Aufroll)




Rahmenmaße

B= lichte Öffnungsbreite _____ mm
 H= lichte Öffnungshöhe _____ mm
 L= Innenkante Blende oben _____ mm
 bis mitte Federrolle

Rahmenmaß: unbedingt nur das lichte Maß der Öffnung zwischen den Rahmenprofilen angeben. Die Durchlademaße sind nach Montage entsprechend kleiner!

Einbaumethode

Methode I Führungsschiene zwischen den Säulen



Methode II Führungsschiene hinter den Säulen



¹ 22,5 mm = Schienenmaß, bei Aufrolltyp ab lichte Rahmen-Höhe 1500 mm mit Schwenklager, dafür min. 60 mm Freiraum nötig.

ROLL-TO 50

Sonderheiten
Zubehör (bitte ankreuzen)

<input type="checkbox"/> ohne Schloß		
<input type="checkbox"/> Hakenschloß	<input type="checkbox"/> ohne Schließzylinder	<input type="checkbox"/> mit Schließzylinder
<input type="checkbox"/> Treibstangenschloß mit Haken	<input type="checkbox"/> ohne Schließzylinder	<input type="checkbox"/> mit Schließzylinder
Doppel-D-Griff mit Druckknopfbetätigung mit Schließzylinder		
<input type="checkbox"/> Alu Lamellenprofil	<input type="checkbox"/> pressblank	<input type="checkbox"/> eloxiert E6EV1
<input type="checkbox"/> Griffleiste (nur eloxiert)	<input type="checkbox"/> 300mm lang (2 St.)	<input type="checkbox"/> über gesamte Breite <input type="checkbox"/> ohne
<input type="checkbox"/> Führungsschiene Edelstahl	<input type="checkbox"/> ohne	
Lamellenanbindung	<input type="checkbox"/> serien. m. Federband	<input type="checkbox"/> Kunststoffscharnierkette
<input type="checkbox"/> ohne Federwelle		
Dichtungssatz rundum gehört zum Lieferumfang, falls nicht erwünscht:		
<input type="checkbox"/> ohne Dachdichtung	<input type="checkbox"/> ohne Seitendichtung	<input type="checkbox"/> ohne Bodendichtung
Bei Aufrolltyp ab 1500 mm Schwenklager	<input type="checkbox"/> Standard MSK2963	<input type="checkbox"/> Spezial f. Methode I MSK2123

Zur Fertigung freigegeben:

Datum	Ansprechpartner	Unterschrift
-------	-----------------	--------------