

Fahrzeugbauteile / Karosseriebauteile / LED-Innenraumbeleuchtung

LED-Innenraum- beleuchtung

für KFZ und Maschinenbau



LED Innenraumbeleuchtung

- Für 12V und 24V Gleichstrom
- Einfache und variable Montage
- Passend für RIEKO Führungen
- 120° Abstrahlwinkel
- Lange Lebensdauer ohne Wechsel der Leuchtmittel (> 36.000 h)
- Optional: Magnetschalter MS01
- Auf Wunsch Magnetschalter und LEDs nachrüstbar



LED Innenraumbeleuchtung

LED-Innenraumleuchte eckig 24V / DC

Passend für RIEKO Führungsschienen

320 mm Art. Nr. 2900.2015.0320 / 588 140 320
 620 mm Art. Nr. 2900.2015.0620 / 588 140 620
 920 mm Art. Nr. 2900.2015.0920 / 588 140 920

Technische Daten

Betriebsspannung: 24V / DC
Streuwinkel: 120°
Schutzart: IP 53
Lichtfarbe: 6000K (Tageslichtweiß)
Temperaturbereich: -20° C bis +55° C
Stromaufnahme:
 320 mm: 185 mA (4,4 W)
 620 mm: 370 mA (8,8 W)
 920 mm: 555 mA (13,2 W)
Lichtstrom:
 320 mm: 390 lm (1300 lm/m)
 620 mm: 780 lm (1300 lm/m)
 920 mm: 1170 lm (1300 lm/m)
Kabellänge: 1500 mm

Andere Abmessungen optional und auf Anfrage lieferbar

LED-Innenraumleuchte eckig 12V / DC


Passend für RIEKO Führungsschienen

320 mm Art. Nr. 2900.1015.0320 / 588 141 320
 620 mm Art. Nr. 2900.1015.0620 / 588 141 620
 920 mm Art. Nr. 2900.1015.0920 / 588 141 920

Technische Daten

Betriebsspannung: 12V / DC
Streuwinkel: 120°
Schutzart: IP 53
Lichtfarbe: 6000K (Tageslichtweiß)
Temperaturbereich: -20° C bis +55° C
Stromaufnahme:
 320 mm: 300 mA (3,6 W)
 620 mm: 600 mA (7,2 W)
 920 mm: 900 mA (10,8 W)
Lichtstrom:
 320 mm: 432 lm (1440 lm/m)
 620 mm: 864 lm (1440 lm/m)
 920 mm: 1296 lm (1440 lm/m)
Kabellänge: 1500 mm

Andere Abmessungen optional und auf Anfrage lieferbar



LED Innenraumbeleuchtung

LED-Innenraumleuchte flach niedrig 24V / DC

Universal einsetzbar

320 mm Art. Nr. 2900.2010.0320 / 588 145 320
 620 mm Art. Nr. 2900.2010.0620 / 588 145 620
 920 mm Art. Nr. 2900.2010.0920 / 588 145 920

Technische Daten

Betriebsspannung: 24V / DC
Streuwinkel: 120°
Schutzart: IP 53
Lichtfarbe: 6000K (Tageslichtweiß)
Temperaturbereich: -20° C bis +55° C
Stromaufnahme:
 320 mm: 185 mA (4,4 W)
 620 mm: 370 mA (8,8 W)
 920 mm: 555 mA (13,2 W)
Lichtstrom:
 320 mm: 390 lm (1300 lm/m)
 620 mm: 780 lm (1300 lm/m)
 920 mm: 1170 lm (1300 lm/m)
Kabellänge: 1500 mm

Andere Abmessungen optional und auf Anfrage lieferbar

LED-Innenraumleuchte flach niedrig 12V / DC


Universal einsetzbar

320 mm Art. Nr. 2900.1010.0320 / 588 146 320
 620 mm Art. Nr. 2900.1010.0620 / 588 146 620
 920 mm Art. Nr. 2900.1010.0920 / 588 146 920

Technische Daten

Betriebsspannung: 12V / DC
Streuwinkel: 120°
Schutzart: IP 53
Lichtfarbe: 6000K (Tageslichtweiß)
Temperaturbereich: -20° C bis +55° C
Stromaufnahme:
 320 mm: 300 mA (3,6 W)
 620 mm: 600 mA (7,2 W)
 920 mm: 900 mA (10,8 W)
Lichtstrom:
 320 mm: 432 lm (1440 lm/m)
 620 mm: 864 lm (1440 lm/m)
 920 mm: 1296 lm (1440 lm/m)
Kabellänge: 1500 mm

Andere Abmessungen optional und auf Anfrage lieferbar



LED Innenraumbeleuchtung

Passend für RIEKO Führungen:

- RF - 35
- RF - 36
- RF - 37
- RF - 45
- RF - 46





Magnetschalter (optional)

Magnetschalter MS01 12/24V


Speziell angepasst an die Anforderungen bei Fahrzeugen (PKW und LKW) und Maschinen mit Gleichstromsteuerung

Vorteile

- Für 12 bis 24 Volt (PKW, LKW und Maschinen)
- Rechts und Links einsetzbar durch beidseitige Schaltkontakte
- Schaltung einer Kontrollleuchte im Fahrerhaus bis 5 Watt
- Schaltung eines Innenlichts oder anderer Verbraucher bis 100 Watt durch integriertes Lastrelais
- Schaltabstand zwischen Schalter und Magnet bis zu 25 mm
- Inklusive 1,9, (optional 3,0 m) langem, ölbeständigem Kabel, das knicksicher und komplett wassergeschützt ist.
- Komponenten im Magnetschalter komplett eingegossen und somit wasserdicht geschützt



- ① = Pluspol 12 - 24 V
- ② = Beleuchtung 100 W
- ③ = Kontroll-Leuchte 5 W
- ④ = Minuspol



Alle technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Über uns

Die Titgemeyer Group ist ein führendes Unternehmen für Befestigungstechnik und Fahrzeugbauteile an 15 Standorten Europas. Das Traditionsunternehmen entwickelt, fertigt und vertreibt mehr als 30.000 Befestigungselemente, Werkzeuge und Fahrzeugbauteile – in Serie und auf Kundenwunsch.

Hauptverwaltung

Titgemeyer GmbH & Co. KG
Hannoversche Straße 97
49084 Osnabrück / DE

Postfach 4320
49033 Osnabrück / DE

T +49 541 5822-0
E info@titgemeyer.com
W titgemeyer.com



Vertriebsstandorte

Gebr. Titgemeyer GmbH
Brunner Straße 77 - 79
1230 Wien / AT

T +43 (0) 1/6 67 90 40 - 0
E sales@titgemeyer.com
W titgemeyer.at

Titgemeyer CZ spol. s r. o.
U Vodárny 1506
397 01 Písek / CZ

T +420 382 2067 - 25
E sales@titgemeyer.com
W titgemeyercz.cz

Titgemeyer Polska sp. z o.o.
Cypriana Bazylika 17
98-200 Sieradz / PL

T +48 (0) 43 828 20 - 15
E sales@titgemeyer.com
W titgemeyer.pl

Titgemeyer Skandinavien A/S
Lunikvej 32
2670 Greve / DK

T +45 4360 0966
E info@titgemeyer.dk
W titgemeyer.dk

Titgemeyer Skandinavien A/S
Box 3218
550 03 Jönköping / SE

T +46 36 128350
E info@titgemeyer.se
W titgemeyer.se

Titgemeyer Turkey Baglanti Teknolojileri San. ve Tic. A.S.
Barbaros Mah. Is Merkezi No.1
Kat: 8 D.58
34746 Atasehir, Istanbul / TUR

T +90 (0) 21 66 88 20 - 27
E sales@titgemeyer.com.tr
W titgemeyer.com.tr

Titgemeyer (UK) Limited
A2 Link One Industrial Park
George Henry Road
DY4 7BU Tipton / UK

T +44 (0) 1 21 5 57 97 - 77
E sales@titgemeyer.co.uk
W titgemeyer.co.uk

Produktionsstandorte

Cirteq Limited
'Hayfield' Colne Road,
Glusburn, Keighley,
West Yorkshire, BD20 8QP

T +44 1535 633333
E sales@cirteq.com
W cirteq.com

**Titgemeyer GmbH & Co. KG
Werk Lotte**
Daimlerstraße 13 - 15
49504 Lotte / DE

T +49 5404 9666 - 0
E info@titgemeyer.com
W titgemeyer.com

RIEKO GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
72124 Pliezhausen / DE

T +49 7127 9744 - 0
E info@rieko-web.com
W rieko-web.com

Titgemeyer Tools & Automation spol s.r.o.
U Vodárny 1506
397 01 Písek / CZ

T +42 382 2067 - 11
E info@rivetec.cz
W rivetec.cz

TS Gesellschaft für Transport- und Sicherungssysteme mbH
Haßlinghauser Straße 156
58285 Gevelsberg / DE

T +49 541 5822 - 900
E ts@cargocontrol.de
W wir-sind-ladungssicherung.de